



CONECTOR PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (TIPO C)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Finalidad: Derivación de conductores de cobre o acero cobrizo.

Característica: Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, conexión por compresión.

Aplicación: Sistema de puesta a tierra en general, redes de puesta a tierra.

Material: Cobre electrolítico, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-CU.

Acabado: Sin Acabado.

Norma: NBR-5370 / UL-467

Código INTELLI	Conductor PRINCIPAL	Conductor DERIVACIÓN
SACC-35-35	6 SOL - 2 STR 16 - 35mm ²	6 SOL - 2 STR 16 - 35mm ²
SACC-70-35	1 STR - 2/0 STR 35 - 70mm ²	6 SOL - 2 STR 16 - 35mm ²
SACC-70-70	1 STR - 2/0 STR 35 - 70mm ²	1 STR - 2/0 STR 35 - 70mm ²
SACC-120-120	3/0 STR - 250 MCM 95 - 120mm ²	3/0 STR - 250MCM 95 - 120mm ²
SACC-150-70	3/0 STR - 250 MCM 95 - 120mm ²	6 SOL - 2/0 STR 16 - 70mm ²